

FICHE TECHNIQUE

DAE 035/060/100/120/180/260 – Finixa film de masquage

Description

Rouleaux de plastique avec ruban incorporé.
Longeur standard-aprox.(rouleaux): 25 mètres
Longeur standard-aprox.(mètres): 25cm / 60cm / 100cm / 120cm / 180cm /260cm

Données techniques

Support:	Traitement électrostatique à deux faces
Type du matériel:	Plastique Polyetilene H.D. (Haute densité)
Couleur:	Transparente naturelle
Galga (épaisseur):	8 – 9 microns
Résistance à la chaleur:	80°C (1h.)
Présentation :	Doublé à deux fois ou quatre
Tube support :	Papier recyclé
Ruban :	Krepp 80°

Application

Film de masquage traditionnel pour utiliser sur les chantiers, dans l'industrie et la carrosserie, si la température n'augmente pas à 80°C.

Elément

Finixa film de masquage

Avantages

Film pré-découpé, statique et déjà muni d'un ruban adhésif – déchirable à la main !
Résistant à la chaleur jusque 80°C (1 heure).
Film est prétraité pour une adhésion optimale de la peinture.
Déroutage pour droitier.

Emballage:

En sac de plastique Finixa fermé pour la protection et en caisse de carton recyclé.

Stockage et durée de conservation

Stocker à un endroit sec et bien ventilé, de préférence à une température 23°C/55% RF. Sous ces conditions le produit a une durée de conservation d'un an à partir de la date de production.

*Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.
La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.*