

FICHE TECHNIQUE

CLM 05 – Liquid Masking protection des parois - lavable 5l

Description

Film de masquage liquide, pour protéger contre les brouillards de peinture, soluble à l'eau.

Info technique

Couleur:	légèrement tansparant - trouble
Point d'inflammation:	pas d'application – résistant à la chaleur 65 C°
Viscosité:	Standard ca 250 cps avec SP5 / 100T/min Brookfield RVT
Ph:	+/- 7-9
SVO:	< 0,5 %
ADR/Danger:	Non
Densité:	1,04 g / cm ³
Film:	Transparent, collant
Rendement:	ca 20m ² / litre

Application

Liquid Masking protection des parois - lavable Foil est un produit liquide qui sèche rapidement pour protéger toutes sortes de sous-sol non poreux. Protège contre les saletés, poussières et brouillards de peinture.

Après l'application enlever avec de l'eau.

Comment appliquer?

Avec pistolet: → Buse: 1.3
 → Pression : 1,5 à 2,0 bar

Sécurité

Eviter un contact prolongé avec la peau. Bien nettoyer les mains. En cas de contact avec les yeux rincer longtemps avec de l'eau. Consultez la fiche de sécurité pour des données plus détaillées.

Le produit est considéré comme non dangereux et est chimiquement dégradable.

Stockage et durabilité

Protéger contre le gel. Ne pas stocker au dessus de 30°C, stocker à l'écart de rayons solaires.

Durabilité : +/- 12 mois dans un emballage fermé

Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.